Pianodraht

Fakten

UHC-Federstahldraht gem. EN 10270-1 SM/DM SH/DH.
Herstellung gemäß ASTM 228/A 228 M-93 und BS 5216 nach Kundenauftrag, sonstige Normen auf Anfrage.

Verwendung

Hochwertiger Draht zur Herstellung von Druckfedern, Torsionsfedern, Zugfedern, Gittern/Rosten und anderen Drahtkomponenten.
Wird für Federn und andere Drahtkomponenten in der Automobilindustrie, für Garagentore, medizinische Ausrüstung, Siebe, Fischfang und Landwirtschaft verwendet.

Abmessungen

Runder Querschnitt: 0,15 mm - 13,00 mm
Quadratischer/rechteckiger Querschnitt: 1,00 - 8,00 mm

Oberfläche

Zinkphosphat: 0,30 - 13,00 mm
Bonder: 0,30 - 13,00 mm

Lagerbestand

Springwire Sweden AB hat zahlreiche Abmessungen von Pianodraht auf Lager. Lieferform im Ring. Nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit uns auf.

Berg Wire GmbH
Dieselstr. 2
D-32791 Lage GERMANY

+49 5232 97 97 150

yvonne.sander@bergwire.de

www.bergwire.de

Lieferformen

Kunststoff-spule

	Flansch (mm)	Breite (mm)	Kern (mm)	Bohrung Durchm. (mm)	Drahtabm. (mm)	Gewicht/Spule (kg)
DIN 160	160	160	100	22	0,15 - 0,30	6
DIN 200	200	200	125	22	0,30 - 0,50	14
DIN 250	250	200	160	22	0,30 - 0,50	20
DIN 355	355	200	224	36	0,30 - 0,50	40

Metall-spule

	Flansch (mm)	Breite (mm)	Kern (mm)	Bohrung Durchm. (mm)	Drahtabm. (mm)	Gewicht/Spule (kg)
22"	560	275	355	33	0,50 - 1,50	150
30"	760	300	405	33	0,50 - 3,00	350

Pappkern

	Flansch (mm)	Breite (mm)	Kern (mm)	Bohrung Durchm. (mm)	Drahtabm. (mm)	Gewicht/Spule (kg)
Z.2	680	300	355	-	0,80 - 3,00	400
Z.3	850	560	550	-	1,50 - 6,00	1000

Ring

	Innendurchm. (mm)	Außendurchm. (mm)	Gewicht (kg)
0,15-0,29	150/250	250/350	3-5
0,30-0,34	150/250	250/350	5-8
0,35-0,39	150/250	250/350	5-10
0,40-0,49	150/250	250/350	5-15
0,50-0,69	250	350	35
0,70-0,79	275	425	60
0,80-1,39	300	500	75
1,40-3,74	500	700	300
3,75-6,99	600/700	900/1100	500
7,00-9,99	700	1100	500
10,00-13,00	600	950	500

Berg Wire GmbH
Dieselstr. 2
D-32791 Lage GERMANY

+49 5232 97 97 150

yvonne.sander@bergwire.de

www.bergwire.de